





La impresora/codificadora preferida del gobierno, las corporaciones y otros sectores para aplicaciones de tarjeta de alta seguridad.





iLas tarjetas de alta seguridad

Cuando se trata de imprimir, codificar y laminar tar

Simplemente no hay una mejor manera de producir tarjetas de alta seguridad con electrónica incorporada.

Las organizaciones actuales conscientes de la seguridad demandan tarjetas con una inteligencia y funcionalidad superior. Sin embargo, la electrónica incorporada que hace que estas tarjetas de alta seguridad sean poderosas, también causan irregularidades en su superficie, dificultando su impresión.

Con la Impresora/Codificadora HDP600 de alta definición de Fargo, nunca más tendrá dificultades para imprimir las tarjetas de alta seguridad. La HDP600 con nuestra tecnología patentada de Impresión de Alta Definición™ (HDP®), es la única impresora/codificadora de tarjetas que puede imprimir, codificar y laminar las tarjetas de identificación de alta tecnología de manera perfecta y uniforme, tales como las:

TARJETAS INTELIGENTES CON CONTACTO

TARJETAS INTELIGENTES SIN CONTACTO

TARJETAS WIEGAND

TARJETAS DE PROXIMIDAD

TARJETAS DE MEMORIA ÓPTICA

No se arriesgue cuando su seguridad está en juego.

Con las impresoras tradicionales de sublimación de tinta, el cabezal de impresión entra en contacto con la tarjeta que está imprimiendo. Lamentablemente, esto significa que estas impresoras no pueden imprimir uniformemente sobre los rebordes y hendiduras causadas por la antena RFID interna, los circuitos integrados y los chips inteligentes. Lo que es peor aún, la electrónica de la tarjeta puede dañar el cabezal de impresión o éste puede dañar la electrónica.

Sin embargo, con la Impresión de Alta Definición, el cabezal de impresión y la tarjeta nunca entran en contacto. En su lugar, con el dispositivo HDP600 las imágenes se imprimen del lado interior.

La película de inmediato se adhiere a la tarjeta por calor y presión. Ahora usted puede imprimir uniformemente sobre

Debido a que la HDP600 La electrónica incorporada, imprime sobre una al igual que los chips película HDP en vez de inteligentes y las bobinas hacerlo directamente de proximidad crean sobre la tarieta, imprime rebordes v hendiduras uniformemente sobre las difíciles de imprimir sobre la superficie de las tarjetas. irregularidades de la superficie, sin dañar la electrónica incorporada ni el cabezal de impresión.

La única opción para aplicaciones de tarjetas de alta seguridad. La HDP600 imprime y codifica/lee hasta tres tecnologías diferentes (incluyendo las tarjetas inteligentes con contacto, las tarjetas inteligentes sin contacto y las tarjetas de proximidad), además de una banda magnética, todo en una sola tarjeta.

irregularidades de la superficie, aun hasta el borde de un chip inteligente, sin dañar la electrónica de la tarjeta ni el cabezal de impresión.

Ahorre tiempo (y mucho más) al imprimir y codificar todo en una sola pasada.

La impresión y codificación de tarjetas en más de una pasada lo pone a riesgo. Si las tarjetas no se vuelven a pasar en el orden correcto, la información vital podría codificarse en la tarjeta incorrecta. La HDP600 elimina este problema al permitirle imprimir y codificar tarjetas de alta seguridad en una sola pasada.



Las impresoras/ codificadoras de alta definición de Fargo pueden imprimir fácilmente hasta el borde de un chip inteligente.



Las impresoras tradicionales de sublimación de tinta no lo hacen.

Agregue la laminación para una capa de protección extra.

¿Desea que sus tarjetas cuenten con lo más avanzado en seguridad? Para eso agregue un módulo de laminación a su HDP600. Nuestra laminación patentada PolyGuard™ transparente u holográfica ofrece un máximo de protección contra las alteraciones, falsificaciones y el desgaste diario. También puede ahorrarle dinero al reducir la necesidad de tener que emitir tarjetas de reemplazo.

Estire su presupuesto con nuestro diseño modular de generación futura.

Es difícil saber el tipo de funcionalidad de tarjeta que necesitará en el futuro. Esa es la razón por la que Fargo le permite añadir los módulos de codificación y laminación a la HDP600 en cualquier momento. Pida una configuración personalizada de la HDP600 hoy mismo (por ej., codificación de banda magnética solamente). De inmediato tendrá la tranquilidad de saber que podrá agregar un codificador de tarjeta de proximidad, un codificador de tarjeta inteligente o un módulo de laminación al día siguiente si desea.

¿Sofisticado? Sí. ¿Complicado? No.

Gracias a la ingeniería avanzada de Fargo, el dispositivo HDP600 no sólo es altamente capaz, sino que establece nuevas normas de simplicidad y fiabilidad. Por esa razón es la opción de la que más pueden depender las organizaciones conscientes de la seguridad, como la suya.

Contáctese con un integrador autorizado de Fargo hoy mismo para informarse sobre la Impresora/Codificadora de Tarjetas de Alta Definición HDP600.

l requieren una impresión de alta definición!

jetas con electrónica incorporada, nada supera a la Fargo HDP600.





iLas tarjetas de alta seguridad requieren una impresión de alta definición!



GOBIERNO

Simplemente no hay una mejor manera de producir tarjetas de alta seguridad con electrónica incorporada.

- Tarjetas inteligentes con contacto
- Tarjetas MIFARE® sin contacto
- Tarjetas HID[®] *iCLASS*[™] sin contacto
- · Tarjetas de proximidad
- Tarjetas de banda magnética
- Tarjetas Wiegand
- Tarjetas de memoria óptica
- · Códigos de barra
- · y mucho más



Consulte al integrador autorizado de Fargo de su área sobre por qué la HDP600 es la impresora/codificadora preferida del gobierno, las corporaciones y otros sectores para aplicaciones de tarjetas de alta seguridad.



CORPORACIONES



Incremente el rendimiento de su solución Fargo de tarjeta de identificación. Pregunte al integrador autorizado de Fargo sobre:

- El software certificado de Fargo
- · Los consumibles certificados de Fargo
- Las garantías extendidas de Fargo
- El servicio Fargo On-Call Express
- Las soluciones Visual Security[™] de Fargo

Especificaciones	CONTROL CONTRO
Método de impresión:	Sublimación de tinta HDP / Transferencia térmica de resina
Resolución:	300 dpi (11,8 puntos/mm)
Colores:	Hasta 16,7 millones / 256 tonos por pixel
Opciones de cinta de impresión:	 A todo color, YMC*, 700 impresiones A todo color con color negro resina, YMCK*, 500 impresiones A todo color con dos paneles en negro resina, YMCKK*, 400 impresiones A todo color con panel en negro resina y sellado térmico para superficies difíciles de imprimir, YMCKH*, 400 impresiones Todas las cintas HDP utilizan el sistema exclusivo RibbonTraq™ de Fargo para una máxima calidad de impresión, rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso.
Opciones de la película HDP:	 Transparente (1.250 impresiones) Holográfica estándar Holográfica personalizada, orden especial
Opciones de laminación:	 Laminación de transferencia térmica, 0,25 mil. de grosor Laminación PolyGuard, 1,0 mil. y 0,6 mil. de grosor Todas las laminaciones están disponibles en un diseño de globo transparente u holográfico personalizado. PolyGuard disponible en tamaño de parche (patch) CR-80.
Velocidad de impresión:	 44 segundos por tarjeta / 82 tarjetas por hora (YMC con transferencia)* 54 segundos por tarjeta / 66 tarjetas por hora (YMCK con transferencia)* 79 segundos por tarjeta / 45 tarjetas por hora (YMCKK con transferencia)* 55 segundos por tarjeta / 65 tarjetas por hora (YMCK/laminación)* 80 segundos por tarjeta / 45 tarjetas por hora (YMCK/laminación)*
Tamaños de tarjeta aceptados:	CR-80 (3,375"L x 2,125"A / 85,6mmL x 54mmA)
Área de impresión:	Sobre el borde para tarjetas CR-80
Grosor aceptado de la tarjeta:	Impresión solamente: 0,030" (30 mil) a 0,070" (70 mil) / 0,762mm a 1,778mm Impresión/Laminación: 0,030" (30 mil) a 0,040" (40 mil) / 0,762mm a 1,02mm
Tipos de tarjetas aceptadas:	Tarjetas ABS, PVC, PET, PETG, de proximidad, inteligentes, de banda magnética y de memoria óptica
Capacidad del contenedor de entrada:	200 tarjetas (0,030" /0,762mm)
Capacidad del contenedor de salida: Memoria:	100 tarjetas (0,030" / 0,762mm) 8MB de RAM
Pantalla:	Fácil de usar, Panel de control LCD SmartScreen; Pantalla LED en el Módulo de laminación de tarjetas
Controladores de software:	Windows® 2000/XP
Opciones de codificación:	Módulo de codificación de banda magnética ISO, doble, de alta y baja coercividad, Pistas 1, 2, y 3 Módulo de codificación de banda magnética JIS II
Requisitos del sistema:	Computadora IBM-PC o compatible, Windows 2000/XP, Pentium® de 233MHz con 64MB de RAM o más, 200MB o más disponible en disco duro y con puerto USB
Interfaz:	USB 1.1 (Paralela, de Centronics, opcional, cumple con la norma IEEE 1284)
Temperatura operativa:	65° a 80° F / 18° a 27° C
Humedad:	20-80% sin condensación
Dimensiones:	Impresora: 10,75"Alt. x 22,5"Ancho x 13"Prof. / 275mmAlt. x 570mmAncho x 330mmProf. Impresora + Lam.: 10,75"Alt. x 35"Ancho x 13"Prof. / 275mmAlt. x 890mmAncho x 330mmProf. Módulo de lam.: 10"Alt. x 12,5"Ancho x 10,25"Prof. / 255mmAlt. x 318mmAncho x 260mmProf.
Peso:	HDP600: 39 lbs. / 17,7 kg HDP600 + Lam.: 58 lbs. / 26,4 kg Módulo de lam.: 19 lbs. / 8,7 kg
Listado de agencia de estándares:	Seguridad: UL 1950, CSA C2.2 (No. 950-95) y TüV-GS (EN 60950 A1-A4, A11) Emisiones: ITS (EN 55022 Clase B:1995), FCC Clase B, EN 50082-1:1997, BSMI, CRC c1374 y CE Mark
Voltaje de alimentación:	100-240 VAC, 4.25A
Frecuencia de alimentación:	50 Hz / 60 Hz
Garantía:	Impresora – Un año; Programa de garantía extendida opcional (sólo en los EE.UU.) Cabezal de impresión – Ciclo de duración: pasadas ilimitadas con las Tarjetas Certificadas de Fargo
Consumibles Certificados de Fargo:	Las Impresoras/Codificadoras de Fargo requieren consumibles altamente especializados para funcionar debidamente. Para maximizar la calidad y durabilidad de las tarjetas impresas, el ciclo de duración del cabezal de impresión y la fiabilidad de la impresora/codificadora, sólo utilice los Consumibles Certificados de Fargo. Las garantías de Fargo quedarán anuladas, donde no lo prohíba la ley, cuando se utilicen consumibles que no tengan la certificación de Fargo.
Opciones:	 Kit de actualización de 32MB de RAM Kit de limpieza de impresora Servidor externo de impresión (sólo Windows; requerido para la conexión en red de impresoras/codificadoras sin necesidad de computadora)
*Indica el tipo de cinta y el número de paneles de cinta impresos, donde Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cyan, K=Negro resina, H=Sellado térmico	

Esta hoja de datos tiene el propósito de brindarle información solamente. Fargo Electronics no extiende ninguna garantía, expresa ni implícita, en este resumen. La compañía y los nombres y datos de productos utilizados en el resultado de la muestra son fícticios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. "High Definition Process", "High Definition Printing", UltraCard, PolyGuard, RibbonTraq y SmartGuard son marcas comerciales, Fargo y HIDP son marcas comerciales registradas de Fargo Electronics, Inc. El resto de las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivas compañías. Esta no es una oferta de venta.