



Lo último en la línea Scout™ de Balanzas Portátiles – Las Ohaus Scout Pro

Diseñadas para su uso en aplicaciones de laboratorio, industria ó enseñanza, las Ohaus Scout *Pro* continuan la tradición iniciada por sus antecesoras Scout y Scout II. Con una fácil operativa mediante dos teclas, un indicador LCD de alto contraste, múltiples unidades de pesada, cuatro modos de aplicacion, la conectividad opcional via RS232 ó USB, la Scout P ro es la balanza portátil que mejor cubre sus necesidades.

- **Multiples modos de aplicación** Recuento de piezas ampliado, pesada en porcentajes, totalización, y display hold (retención de datos en display)
- **Fáciles de usar** El indicador LCD de alto contraste junto con las dos teclas de operación, hacen de las Scout *Pro* un equipo de utilización inmediata
- USB ó RS232 Opción de rápida instalación con el cable y conector integrado para la conexión a PC ó impresora
- **Fáciles de limpiar** Plato de acero inoxidable de fácil limpieza, el panel frontal sellado y el anillo anti-vertidos ayudan a mantenar limpia la Scout *Pro*
- Alimentación a pilas ó a red Las 4 pilas alcalinas y la función de auto-desconexión aseguran 30 horas de operativa, la Scout Pro también puede trabajar con el adaptador AC incluido.
- **Unidades de Pesada** Incluyendo gramos, kilogramos, libras, onzas, una combinación en display libras: onzas, onzas Troy y pennyweights
- Gancho para pesar por debajo Imprescindible para determinaciones de densidades


ScoutTM Pro Balanzas electrónicas Portátiles

Contenido de las aplicaciones:

Recuento de Piezas – Las Scout *Pro* han sido diseñadas para el recuento de piezas en control de inventario, recepción, envios con ticket de recuento, etc.

• Elija entre un tamaño de muestra de 5, 10, 20 ó 50 piezas simplemente con la rápida pulsación de una tecla.

 A diferencia de otras marcas, la Scout *Pro* dispone de un sistema de recálculo del peso unitario de la pieza – en lugar de contar 100 piezas para un muestreo, cuente 10 y deje a la Scout *Pro* contar el resto de las muestras. Para aplicaciones donde no se necesite el recálculo automático, el menú de fácil manejo permite deshabilitar esta función.




Pesada en porcentajes – Esta aplicación se usa para comparar muestras para dosificación, formulación, o comprobacion rápida de pesos. Ponga el peso de referencia en el plato, entre el peso en memoria y el display le mostrará en porcentaje la diferencia entre el peso guardado en memória y el de la muestra a comparar.

Totalización – Utiliza la capacidad de memoria de la Scout *Pro* para sumas repetidas de los pesos para preparar recetas y formulaciones. A diferencia de otras blanzas, la Scout *Pro* permite totalizaciones haste el límite del display.

Display Hold – E sta función permite retener el peso de una muestra con sobrepeso en el diplay de la Scout *Pro* hasta que sea retirada del plato.

Configuración de usuario – Las Scout *Pro* permiten activar las unidades y modos de pesada usando las dos teclas. A diferencia de otras marcas, no hay códigos encriptados, y las Scout *Pro* pueden ser rápidamente configuradas a través del menu. Un switch de bloqueo evita cámbios de configuración no permitidos.

Nuevo diseño para uso portátil o de sobremesa



Ohaus Scout Pro: Modelos para cada Aplicación



- Recuento de piezas
- · Pesada en avicultura
- · Aplicaciones en agricultura
- Aplicaciones en medicina
- Análisis de suelos
- Formulación de pinturas, tintas
- Preparación de componentes
- Aplicaciones en odontologia
- · Experimentos en clase
- Trabajos de campo
- Inventarios, control de recepción y envios
- Controles en procesos de producción
- Verificación de piezas
- · Recogida de muestras
- · Control de envasado alimentario
- Aplicaciones en Cátering y Restauración
- Control dietético
- Joyeria y bisuteria
- Invección de plasticos
- Recepción y salida de mercancias



ScoutTM Pro Balanzas electrónicas portátiles

Especificaciones técnicas

Modelos	SPU123	SPU202	SPU402	SPU401	SPU601	SPU2001	SPU4001	SPU6000
Alcance (g)	120* [†]	200*	400*	400*	600*	2000	4000	6000
Escalón (g)	0.001**	0.01		0.1				1
Repetibilidad (Std. Dev.)(g)	0.003	0.01		0.1				1
Linealidad (g)	± 0.003	±0.01		±0.1				±1
Modos de aplicación	Recuento de piezas con recálculo del peso promedio de la pieza, Pesada en porcentajes, Totalización, Display Hold							
Rango de tarar	Alcance total por sustracción							
Capacidad de fuera de rango	Alcance +90d							
Tiempo de estabilización	3 segundos							
Temperatura de trabajo	10° – 40°C							
Alimentación eléctrica	Adaptador AC (Incluido) ó 4 pilas alcalinas (No Incluidas)							
Tipo de calibración	Calibración externa Digital desde el teclado							
Pesas de calibr. (Cap.total)	100 g	200 g	400 g	400 g	600 g	2000 g	4000 g	6000 g
Pesas de calibr. (Linealidad)	50 g*	100 g*	200 g*	200 g*	300 g*	1000 g	2000 g	3000 g
Tamaño del indicador	LCD de alto contraste con 6 digitos de 15 mm de alto							
Tamaño del plato (mm)	90 diametro	120 diametro			165 x 140			
Dimensiones AnchoxAltoxFon	192 x 54 x 210 mm							
Peso neto (kg)	0.7			0.8				
Medidas embalaje an x al x fo	254 x 102 x 305 mm							
Peso bruto (kg)	1.8							

^{*} Pesa de calibración incluida

Prestaciones estandar/Equipo

Platos de acero inoxidabe, indicador LCD de alto contraste, interruptor de bloqueo, dispositivo de seguridad integral, bloqueo de transporte, gancho para pesar por debajo, panel frontal sellado y anillo anti-vertidos, indicador de estabilización, indicación de subcarga y sobrecarga, aviso estado pilas con auto desconexión, adaptador AC, pesas de calibración incluidas en los modelos de 200 g, 400 g y 600 g.

Accesorios opcionales

Interface RS232 con cable de 9-pin, Interface USB con cable, kit para determinación de densidades adaptable al plato de carga, dispositivo anti-robo, impresora de impacto SF42, Convertidor de 9-pin a 25-pin RS232 a impresora SF42, maletin de transporte, pesas de calibración

Calidad y apoyo de una industria leader

Todas las balanzas Scout Pro están fabricadas conforme a las normas ISO 9001 Registered Quality Management System. Nuestra robusta construcción junto a un exigente control de calidad han constituido nuestro sello de distinción desde hace casi un siglo.

C/. Miguel Hernández, 69-71 08908 l'Hospitalet de Llobregat Barcelona – Spain Tel.: +34 93 223 76 06 Fax: +34 93 223 76 01

e-mail: SpainSales@Ohaus.com

Ohaus Europe

Heuwinkelstrasse CH-8606 Nänikon Switzerland

Tel.: +41-1-944 33 66 Fax: +41-1-944 32 30 e-mail: EuropeSales@Ohaus.com

Ohaus Corporation

19 Chapin Road Pine Brook, NJ 07058 USA Tel.: +1-973-377-9000 Fax: +1-973-593-0359 e-mail: OhausHQ@Ohaus.com

Con oficinas en Mexico, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Polonia, Rusia, Japón, Corea y China

* ISO 9001

Ohaus Corporation es una compañia con certificado de calidad ISO 9001

Internet Address: www.ohaus.com



^{**} Para resultados con repetibilidad dentro de ±3 mg

[†] Corta-aires incluida